

### Rollenbahn mit Ø 48 mm Kunststoffrollen



Die sanft laufenden Rollenbahnen bieten Ihnen die perfekte Kombination von Strapazierfähigkeit und elegantem Design.

Der Bahntyp ist vielseitig einsetzbar. Um die Bahn selbstlaufend zu machen, sollte der Neigungswinkel zwischen 2,5 - 5° liegen.

Die Module können auf einfache Art und Weise erweitert, verändert und transportiert werden.

- Der Achsenabstand lässt sich ohne Werkzeug ändern.
- Das System ist geräuscharm mit minimaler Reibung.
- Die Wangenseiten der Bahnen sind glatt und ohne scharfe Kanten.
- Die Röllchenbahnen sind auf Wunsch aus rostfreiem Stahl erhältlich

#### Spezifikationen

Rohre	Schlagfester Kunststoff
Rollen	Ø 48 mm
Achsen	Ø 8 mm Aluminium
Endlager	Kunststoffeinsatz mit Stahlkugeln aus Edelstahl
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Achsenabstand	60, 90, 120 mm
Breite	200, 300, 400, 500 und 600 mm
Länge	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm
Belastung	Pro Rolle: 10 kg. Pro Bahnmeter: Max. 75 kg
Änderungen vorbehalten	